

## PROXLED PRX B6



PROXLED®



Alüminyum Gövde  
Temperli Cam  
Paslanmaz Ayak ve Çerçeve



Armatür, montaj ayağı  
ile her türlü zemine 0-180° açı ile  
rahat montaj ve ışık açısı ayarlanabilir.



Ürünlere harici olarak kontrol  
sistemleri takılarak çok sayıda  
ürün kontrol edilebilir.

### KONTROL SİSTEMLERİ



0-10v

### RENK



2000K

3000K

4000K

5000K

6500K

R

G

B

### PROXLED PRX B6

LED TİPİ	: High Power LED
LED SAYISI	: 6
LENS TİPİ	: Simetrik
RENK	: Mono Color
GÜÇ	: 6W-12W
LÜMEN	: 840 / 1440
ÇALIŞMA VOLTAJİ	: 12-24VDC / 220VAC
EBATLAR	: Ø 110x120 mm

### PROXLED PRX B6 RGB

LED TİPİ	: High Power LED
LED SAYISI	: 6
LENS TİPİ	: Simetrik
RENK	: RGB
GÜÇ	: 6W-12W
LÜMEN	: 600 / 1020
ÇALIŞMA VOLTAJİ	: 12-24VDC / 220VAC
EBATLAR	: Ø 110x120 mm

IP67

50.000  
Saat

10°  
120°

2-5 Yıl  
Garanti

CE

RoHS